



iPhone X Vervanging van de Pentalobe schroeven

Verwijder of vervang de twee pentalobe schroeven die het scherm van de iPhone X bevestigen.

Geschreven door: Jeff Suovanen



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de twee schroeven die het schermpaneel van de iPhone X bevestigen, te verwijderen of te vervangen. Dit zijn de enige twee schroeven aan de buitenkant van de iPhone. Ze zijn ontworpen met een vijfpuntsdesign dat exclusief van Apple is, wat betekent dat je een speciale P2 pentalobe-schroevendraaier nodig hebt om deze schroeven te verwijderen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



ONDERDELEN:

- [iPhone X Bottom Screws](#) (1)

Stap 1 — Pentalobe schroeven



-  Ontlaad je batterij, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
- Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon.
- Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
-  Als de schroeven zijn beschadigd, [vervang je de schroeven](#).
-  Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je [vervangende sluitingen](#) klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.