Lenovo Yoga 720 Akku Austausch

In dieser Anleitung erfährst du, wie du den...

Geschrieben von: Aiden



EINLEITUNG

In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Akku deines Laptops ersetzen kannst.

WERKZEUGE:

T5 Torx Screwdriver (1)
iFixit Öffnungswerkzeug (1)
JIS #1 (1)

ERSATZTEILE:

Lenovo Yoga 720 and 730 13" Battery (1)

Schritt 1 — Untere Abdeckung






Bevor du anfängst, vergewissere dich, dass der Laptop ausgeschaltet und der Akku auf unter 25% entladen ist.

Drehe den Laptop um, so dass du die Schrauben sehen kannst.

- Entferne sieben kurze Torx T5 Schrauben
- Entferne drei lange Torx T5 Schrauben

Schritt 2



- Löse vorsichtig die Abdeckung des Laptops mit deinem Öffnungstool vom USB-Port beginnend.

  ⓘ Pass auf, dass du mit deinem Öffnungstool nur unter der Abdeckung hebelst und nicht unter der Metallabschirmung, die sich um den USB-Anschluss herum befindet.

- Öffne den Laptop in der Reihenfolge, wie die Pfeile es kennzeichnen.

  ⓘ Fahre NICHT mit dem Öffnungstool auf der Oberseite lang, damit du das Gehäuse nicht zerkratzt. Folge genau den Pfeilen.

Schritt 3

- Hebe das Gehäuse von der Unterseite her an. NICHT von der Seite mit den Scharnieren.

  ⚠ Wenn du einen Widerstand spürst, hebe NICHT weiter an, da sonst das Gehäuse beschädigt wird.

- Sobald du einen Widerstand spürst, ziehe das Gehäuse vorsichtig zu dir hin. (von den Scharnieren weg).

- Entferne das Gehäuse.

Schritt 4 — Akku





- Das ist die Batterie. Bei Anleitungen, die für andere Teile bestimmt sind, wird die Batterie aus dem Grund entfernt, weil es mühsam ist, sie anzuschließen oder abzuklemmen, während sie eingeschraubt ist.

  ⚠ Achte darauf, dass du nichts auf der Hauptplatine kurzschließt, da die Batterie vor dem Entfernen nicht abgeklemmt werden kann.

- Entferne die vier J1 Kreuzschlitzschrauben.

- Entferne die eine J1-Kreuzschlitzschraube.

  ⓘ Verwechsle diese Schrauben nicht. Wenn du die längere Schraube dort einsetzt, wo die kürzere hingehört, beschädigst du die Abschirmung um die Tastatur.

- Hebe die Batterie mit dem Kunststofföffnungswerkzeug leicht an.

  ⚠ Hebe den Akku nicht komplett heraus, weil er immernoch mit der Hauptplatine verbunden ist.

  ⚠ Die Batterie darf NICHT durchstochen oder verformt werden, da sie sonst Feuer fangen oder sogar explodieren kann.

Schritt 5





- Ziehe die Batterie zu dir hin, bis das Kabel zugänglich ist.
- Ziehe und wackle vorsichtig an dem Draht, bis er herausspringt.
- Entferne die Batterie.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.

Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du nach Beendigung dieser Anleitung deinen neu eingesetzten Akku - https://www.ifixit.com/Wiki/Battery_Cali...

Elektroschrott bitte ordnungsgemäß entsorgen.

Die Reparatur hat nicht wie geplant geklappt? Versuche es mit der Hilfe Fehlerbehebung nach einer Reparatur | Grundlegende Fehlerbehebung, oder fragen Sie unsere https://www.ifixit.com/Answers/Device/Le... um Hilfe.