



Aquaris M5 Frontkamera ersetzen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Frontkamera deines bq Aquaris M5 wechselst.

Geschrieben von: Theo Mat



EINLEITUNG

Verwende diesen Guide um die Frontkamera deines bq Aquaris M5 auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Führe ein iFixit Opening Tool zwischen dem Mittelrahmen und der Rückabdeckung des Smartphones ein.
- ⓘ Ein guter Punkt zu starten ist zwischen den 2 SIM Kartenslots.
- Bewege das Opening Tool entlang der Kante zur Unterseite des Telefons um die Plastikklammern zu lösen.

Schritt 2



- Bewege das Opening Tool wieder zur Oberseite des Telefons um alle verbleibenden Plastikklappen zu lösen.
- Bewege das Opening Tool um die Ecken und entlang der Oberseite um auch diese Klappen zu lösen.

Schritt 3



! Biege die Rückklappe nicht zu stark um keine Teile zu beschädigen.

- Greife die Rückabdeckung an der gelösten Kante.
- biege die Rückabdeckung vorsichtig hin und her, um die verbleibenden Klemmen zu lösen.
- Nimm die Rückabdeckung ab.

Schritt 4 — Akku



i Im nächsten Schritt wird das Garantiesiegel durchbrochen, wodurch die Garantie erlischt.

- Drehe die zehn schwarzen 4mm Phillips #00 Schrauben aus dem Mainboardschild.
- Drehe die goldene 3,4mm Philipps #00 Schraube in der Mitte der rechten Kante aus dem Mainboardschild.

Schritt 5



- Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen Mainboardschild und Mittelrahmen des Smartphones ein.
- Dreh den Spudger, um den Mainboardschild aus dem Gehäuse zu hebeln.
- Nimm den Mainboardschild aus dem Gehäuse.

Schritt 6



- Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Akkus vom Mainboard zu lösen.
- Löse die durchsichtige Klebefolie an der unteren Seite des Akkus.
- Zieh den Akku an der Klebefolie nach oben um ihn aus dem Smartphone zu heben.

Schritt 7 — Frontkamera



⚠ Die FPC-Anschlüsse sind sehr empfindlich. Gehe sehr vorsichtig vor.

- Verwende ein iFixit Opening Tool oder einen Fingernagel, um den FPC-Anschluss zu öffnen.
- trenne das FPC Kabel.
- Verwende einen Spudger um die Kamera aus der Vertiefung zu hebeln.
- Entferne die Frontkamera.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.