MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Füße tauschen

Frische dein MacBook Pro mit einem Satz neuer...

Geschrieben von: Adam O'Camb

Dieses Dokument wurde am 2023-02-08 07:47:54 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Frische dein MacBook Pro mit einem Satz neuer Füße auf.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Pinzette (1)
- Isopropyl Alcohol Wipes (1)
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12) (1)

ERSATZTEILE:

- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Schrauben am Boden herausdrehen

- Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
  - Sieben 3 mm Schrauben.
  - Drei 13,5 mm Schrauben.

Schritt 2 — Bodenplatte abheben

- Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Gummifüße



- Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
- Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
- Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.

Schritt 4

- Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.

Schritt 6



- Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7

- Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
- Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
- Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
- Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.

Schritt 8

- Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
- Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA