



Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen

In dieser Anleitung werden alle notwendigen Schritte gezeigt, um den Akku eines Motorola Moto E4 Plus zu entfernen und zu ersetzen.

Geschrieben von: Jack Haseman



EINLEITUNG

[Hier](#) ist die offizielle iFixit-Anleitung.

Diese bleibt aus historischen Gründen bestehen.

Wenn du aufgrund von irgendwelchen Problemen dein Smartphone reparieren willst, dann ist das Entfernen des Akkus der erste Schritt. Aus Sicherheitsgründen ist dies sehr wichtig.

Wenn dein Akku aufgebläht ist, [musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen](#).



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [Moto E4 Plus Replacement Battery](#) (1)
- [Moto E4 Plus Battery Adhesive Strips](#) (1)

Schritt 1 — Rückplatte und Akku



- Setze einen Spudger in die Kerbe an der Ecke des Smartphone und hebe ihn hoch, um die Rückabdeckung zu entfernen.

Schritt 2



- Benutze einen T4 Torx Schraubendreher, um die siebzehn 3,2 mm Schrauben in der Rückplatte, die den Akku bedeckt, zu entfernen.

Schritt 3



- Hebe die Rückplatte hoch und entferne sie.

Schritt 4



- Hebe nach dem Entfernen der Rückplatte das Akku-Flachbandkabel mithilfe eines Spudgers hoch und löse es vom Motherboard ab.

Schritt 5



- Zwänge einen Spudger zwischen Akku und Smartphone, um den Akku hochzuheben und zu entfernen. Es wird ein leichter Widerstand zu spüren sein, aber der Akku wird dadurch nicht beschädigt werden. Es handelt sich hierbei nur um den Kleber.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Nach Abschluss dieser Anleitung, solltest du [deinen neu eingebauten Akku kalibrieren](#).