



# Galaxy J3 Prime LCD Display tauschen

Hier wird gezeigt, wie man bei einem Galaxy J3 Prime das Display austauscht.

Geschrieben von: Brian Brown

## EINLEITUNG

In dieser Anleitung erfährst du, wie du ein Galaxy J3 Prime vollständig zerlegen und wieder zusammenbauen kannst.

Für zusätzliche Hilfe steht auch ein Video zur Verfügung.

---

### WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
- [Small phillips head screw driver](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Hair Dryer or Heat Gun](#) (1)

*Optional if you aren't using a iOpener.*

---

## Schritt 1 — Rückabdeckung und Akku



- Entferne die Rückabdeckung sowie den Akku.

## Schritt 2 — Klebstoff lösen



- Erwärme das Display, um den Klebstoff zu lösen.
- Du kannst einen iOpener oder einen Föhn verwenden, achte jedoch darauf, dass das Telefon nicht zu heiß wird.

### Schritt 3



- Setze einen Spudger zwischen den Rahmen des Telefons und das Frontdisplay.

### Schritt 4 — Entferne die Plastikhalterung



- Entferne die Plastikhalterung, die sichtbar wird, wenn du den Bildschirm hochhebelst.

## Schritt 5 — Display entfernen



- Ziehe den Klebestreifen des LCD-Displays vorsichtig nach oben, um das Display zu entfernen.

## Schritt 6 — Gehäuseschrauben entfernen



- Entferne die Schrauben an der Rückseite des Telefonrahmens, die das Gehäuse des Telefons zusammenhalten.

## Schritt 7 — Rahmen entfernen



- Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, ziehe den Rahmen mit einem Schraubendreher oder einem Spudger nach oben.
- Sei vorsichtig, damit du nichts kaputt machst.

## Schritt 8 — Entfernen des Motherboards



- Trenne das Metallflexkabel vom Ladeanschluss.
- Entferne das Motherboard aus dem Gehäuse.

Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.