



Einen Wagenheber benutzen

Die folgende Anleitung zeigt dir, wie du die Fahrerseite deines Autos mit einem Wagenheber anheben kannst.

Geschrieben von: Shaun MacDonald





WERKZEUGE:

- [Hydraulic Floor Jack](#) (1)
 - [Jack Stand](#) (1)
-

Schritt 1 — Einen Wagenheber benutzen



- Platziere den hydraulischen Wagenheber unter dem Fahrzeug, bis der Heberarm direkt unter dem Querträger steht.
- ⓘ Der Querträger ist eine lange Metallversteifung, die auf beiden Seiten des Wagens vom vorderen zum hinteren Radlauf verläuft.
- ⓘ Der Heberarm ist der Teil des hydraulischen Wagenhebers, der den Wagen durch eine vertikale Bewegung anhebt.

Schritt 2 — Den Wagenheber zum Aufbocken benutzen



- Betätige die Stange des Wagenhebers, bis der Heberarm die Querstrebe berührt. Dann kannst du den Wagen einfach weiter herauf pumpen.

Schritt 3



- Nun einen Wagenheberbock an der vorgesehenen Stelle platzieren.
- ⓘ Der Aufnahmepunkt hierfür ist eine metallische Verstärkung auf beiden Seiten unterhalb der vorderen Türen.

Schritt 4



- Bewege den Wagenheberbock nach oben, bis er am dafür vorgesehenen Punkt sauber anliegt.
- ⚠ Falls der hydraulische Wagenheber versagt, hindert der Wagenheberbock das Auto daran, herunterzufallen und so evtl schwere Verletzungen zu verursachen.

Um wieder zum Ausgangszustand zurückzukehren, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.