

Einen Riss in einer hölzernen Hohltür reparieren

Diese Anleitung zeigt, wie du schnell einen...

Geschrieben von: Lea Thomas



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du schnell einen Riss in einer hölzernen Hohlkammertür reparieren kannst. Du benötigst dafür Füllspachtelmasse, Schleifpapier oder einen Schleifblock, Farbe, einen Spachtel und einen Pinsel. Es empfiehlt sich, eine Maske und Handschuhe zu verwenden. Die Reparatur dauert etwa eine Stunde und ist nicht teuer.

WERKZEUGE:

- Putty knife (1)
- Paper Towels (1)
- Sanding sponge (1)
- Paintbrush (1)
- Paint (1)
- Body filler (1)
- Hair Dryer (1)

Schritt 1 — Einen Riss in einer hölzernen Hohltür reparieren



- Entferne den Staub mit einem Papiertuch, einer Bürste oder einem Stück Stoff.

Schritt 2



- Schleife den Bereich mit einem Schleifpapier mit der Körnung 60 oder 80.
- ⓘ Jedes Schleifpapier oder auch ein Schleifschwamm kann für Holz benutzt werden.
- ⓘ Lege eine Zeitung unter die Tür, um den Staub aufzufangen.

Schritt 3



- Entferne den Staub mit einem Papiertuch.
- ⚠ Benutze Handschuhe, um dich vor Splittern zu schützen.
- ⚠ Und trage eine Schutzmaske, um den Staub nicht einzuatmen.

Schritt 4



- Nutze einen Spachtel, um Füllstoff aufzutragen bis du eine ebene Fläche erhältst.
- ⓘ Starte mit einer geringen Dosis und erhöhe falls nötig.
- ⓘ Mit einem kleineren Spachtel kommst du leichter in Ecken und Kanten.

Schritt 5



- Entferne den überschüssigen Füllstoff mit einem Spachtel.
- ⓘ Wenn die Oberfläche uneben ist, schleife sie mit etwas Schleifpapier ab.

Schritt 6



- Lass den Füllstoff trocknen und gib ihm Zeit zum aushärten (oder benutze einen Föhn, damit es schneller geht).
- ⓘ Teurere Marken trocknen oft schneller.

Schritt 7



- Schleife die Oberfläche vorsichtig ab.
- ⓘ Du brauchst nicht unbedingt Handschuhe und Maske für diesen Schritt, aber es wäre sehr gut.
- ⓘ Lege etwas Zeitungspapier unter die Tür, um Staub aufzufangen.
- ⓘ Fülle Unebenheiten bei Bedarf mit Füllstoff auf und schleife es, bis die Oberfläche eben ist.

Schritt 8



- Benutze eine Farbe, die der Farbe der Tür möglichst ähnlich ist.
- ⓘ Holzfarbe ist hierfür optimal.

Schritt 9



- Gib der Farbe Zeit zum trocknen.
- ⓘ Manchmal sind mehrere Schichten nötig, bis die Farbe komplett deckt.
- ⓘ Lasse die Farbe am besten über Nacht trocknen.

Erfreue dich an deiner neuen Tür!