



Maschinengehäuse schließen

Schließe das Maschinengehäuse deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten, nachdem du mit Wartung und Reparaturen fertig bist.

Geschrieben von: Natalie



EINLEITUNG

Diese Anleitung hilft dir dabei, das Maschinengehäuse deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten wieder zu schließen.



WERKZEUGE:

- [Schraubendreher Torx T15](#) (1)
- [Ovalkopfschlüssel](#) (1)
- [Antistatische Sortierschale von iFixit zum Aufbewahren der entnommenen Teile](#) (1)

Schritt 1 — Maschinengehäuse schließen



- Setze die linke Seitenwand wieder ein.
- ⓘ Setze die Seitenwand an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.

Schritt 2



- Setze die rechte Seitenwand wieder ein.
- ⓘ Setze die Seitenwand zunächst an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.

Schritt 3



- Setze die Gehäuseabdeckung wieder auf die Kaffeemaschine.

Schritt 4



- Drehe die 2 Senkkopfschrauben an der Gehäuseabdeckung mit dem Schraubendreher Torx T15 fest.

Schritt 5



- Drehe die 4 Ovaleckschrauben an der Rückseite der Maschine mit dem Ovaleckschlüssel fest.

Schritt 6



- Setze den Wassertank, ...
- ... die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
- ...und den Aromaschutzdeckel wieder ein.