Google Pixel 3 Antennenkabel abtrennen

Grundständige Anleitung. Diese Anleitung ist...

Geschrieben von: Arthur Shi

EINLEITUNG

Grundständige Anleitung. Diese Anleitung ist Teil einer anderen Anleitung und ist nicht dazu gedacht, eigenständig genutzt zu werden.

Trennen der Antennenkabel als Vorbereitung zum Ausbau des Motherboards.

WERKZEUGE:

Spudger (1)

Schritt 1 — Blaues Antennenkabel abtrennen



- Heble das blaue Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Ladeeinheit.

Schritt 2





- Heble das blaue Antennekabel sorgfältig hoch und löse es aus seiner Erdungsklammer heraus.

ⓘ Das Kabel ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Wenn du das Gefühl hast, dass es festhängt, dann drücke die Klammer mit der Spudgerspitze ein wenig auf und versuche es erneut.

Schritt 3 — Schwarzes Antennenkabel abtrennen





- Heble das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss nahe beim USB-C Port.

Schritt 4 — Antennenkabel ausfädeln

- Fädle behutsam beide Antennenkabel aus und biege sie von der Ladeeinheit weg.

Schritt 5







- Heble den Stecker der Ladeeinheit mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nahe am rechten Rand des Smartphones.
- Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel von der Oberseite des SIM-Kartenlesers ab.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.