Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen

Öffnen der Quickmill 05000A

Geschrieben von: VauWeh

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Das Gehäuse der 05000A ist mit wenigen Schrauben befestigt und lässt sich leicht öffnen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Öffnen

⚠ Vergiss nie den Netzstecker zu ziehen!

- Entferne Wassertank, Tresterschublade und Bohnenbehälter.

Schritt 2







- Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben oben.
- Entferne vier Kreuzschlitzschrauben am Rückteil. Sie liegen sehr tief und du benötigst einen Schraubendreher mit sehr langem Schaft.
- Entferne drei Kreuzschlitzschrauben unten am Rückteil

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3





- Drehe noch die beiden Kreuzschlitzschrauben an beiden Seiten des Rückteils heraus.
- Ziehe dann das Rückteil nach hinten ab. Achte auf das Netzkabel.

Schritt 4




- Öffne die vordere Tür.
- Das Vorderteil ist noch mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Drehe sie heraus.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5



- Das Vorderteil hängt jetzt nur noch mit Kabeln an den Anschlussknöpfen des Bedienfelds. Um besser an die Brühgruppe oder das Mahlwerk zu gelangen, genügt es, das Vorderteil etwa 10 cm nach vorne zu schieben. Wenn das nicht reicht, musst du das Bedienfeld befreien.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA