



Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um den defekten oder verbrauchten Akku deines Fairphone 3 zu entfernen oder zu ersetzen.

Wenn dein Akku aufgebläht ist, [musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen](#).



TEILE:

- [Fairphone 3 Akku](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



 Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.

- Setze deinen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger) in die Kerbe unten rechts an der Rückabdeckung.
- Heble die Rückabdeckung hoch, um die Plastikrasten zu lösen.

Schritt 2



- Arbeite dich um die untere rechte Ecke der Rückabdeckung herum, um die unteren Plastikrasten zu lösen.
- Hebe die Rückabdeckung an, um die restlichen Plastikrasten zu lösen, und entferne sie vom Handy.
- ☒ Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drücke sie fest an, bis alle Plastikklammern hörbar einrasten, und die Rückabdeckung nahtlos in den Rahmen übergeht.

Schritt 3 — Akku



- Benutze deinen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger), um den Akku an der markierten Kerbe aus seiner Vertiefung herauszuheben.
- Hebe den Akku an, bis du ihn gut greifen kannst.

Schritt 4



- Hebe den Akku aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.

Für eine optimale Leistung, solltest du [deinen neu eingebauten Akku kalibrieren](#):

Lade deinen Akku auf 100% auf, und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze dein Gerät dann, bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade anschließend deinen Akku ohne Unterbrechung auf 100% auf.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorge deinen Elektromüll [fachgerecht](#).