iPhone XS Max Rückglas tauschen

Diese Anleitung richtet sich an gewerbliche...

Geschrieben von: Phryne



EINLEITUNG

Diese Anleitung richtet sich an gewerbliche Reparaturanbieter.

Das Ablösen des Rückglases ist der erste Schritt der Hinterglasaufarbeitung. Am Beispiel des iPhone XS Max zeigen wir dir, wie du mit Hilfe der Lasermaschine das zerbrochene Rückglas effizient und ohne Demontage des Handys aufarbeiten kannst.

ERSATZTEILE:

iPhone XS Max Aftermarket Blank Rear Glass Panel with Lens Cover (1)

Schritt 1 — Ablösen des Rückseitenglases ohne Demontage



- Hier haben wir ein iPhone XS Max mit zerbrochenem Rückglas. Führe zuerst einen Funktionstest durch. Alles läuft gut. Teste das drahtlose Laden - nichts geht schief.

Schritt 2



- Als Nächstes scannen wir das Rückglas mit der Lasermaschine.
- Schalte das Handy aus und lege es verkehrt herum unter den Messtaster zur Fokuspositionierung. Drücke die 'Autofokus'-Taste auf dem Bedienfeld.
- Lege das Handy bei eingeschalteter Fokuslängenanzeige verkehrt herum auf das Bedienfeld.

Schritt 3



- Führe das entsprechende Programm aus. Wähle das entsprechende Modell und die entsprechende Zeichnung aus. Stelle alle Parameter ein.
- Klicke auf 'Rotes Licht', um die Laserzielfunktion einzuschalten. Klicke auf 'Markieren', um das hintere Glas mit dem Laserlicht abzutasten.

⚠ Hinweis: Es entsteht Rauch, wenn das Laserlicht scannt. Wir müssen also den Luftreiniger einschalten.

Schritt 4



- Nach der Fertigstellung wird das hintere Glas transparent.
- Schalte das Handy erneut ein, um einen Funktionstest durchzuführen. Alles läuft gut. Auch das drahtlose Laden funktioniert gut.

Schritt 5

- Als nächstes trennen wir das hintere Glas vom mittleren Rahmen. Das gescannte Rückglas lässt sich leicht ablösen.
- Setze das Metallstück in den Spalt zwischen dem hinteren Glas und dem Mittelrahmen ein. Schiebe es vor und zurück, um das hintere Glas vom Mittelrahmen zu trennen.

Schritt 6



- Wenn das Rückglas vollständig abgetrennt ist, scanne mit dem Laserlicht, um Klebereste auf dem Mittelrahmen zu entfernen.

Schritt 7



- Reinige anschließend gründlich den Mittelrahmen.
- Trage etwas B7000-Kleber auf den mittleren Rahmen auf. Bringe das neue Rückglas mit dem großen Loch in Position und drücke es fest.
- Wenn du fertig bist, klammere die vier Seiten des Handys mit Klemmen fest und warte einige Minuten, bis der Kleber getrocknet ist.

- iPhone 11 Nicht-Original-Bildschirm Warnung/wichtige Display-Meldung - 100 % Lösung
- iPhone XS Max Face ID Not Working Fixed - Dot Projector Repair
- 100 % Reparatur für die Warnung “Kein-Original-Akku”/ Wichtige Akku-Meldung auf iPhone XS und höher
- iPhone XS Max Single SIM Card to Physical Dual SIM Card
- How to Fix iPhone X Keeps Restarting
- iPhone XS Max Camera Portrait Mode/Depth Effect Not Working Repair
- How to Fix iPhone X Touchscreen Unresponsive
- iPhone XS Won't Turn On Quick Fix
- iPhone XS Broken Screen Glass-Only Repair
- iPhone X Water Damage Repair
- iPhone 11 Pro Max Front Glass&Touch Panel Replacement Solve 80% Touch Issues
- How To Fix iPhone 8 Stuck on Apple Logo