



# Lautsprecher bei Festplattenreparaturen in Intel-iMacs verschieben

Grundständige Anleitung: Lautsprecher bei Festplattenreparaturen in Intel-iMacs verschieben

Geschrieben von: Arthur Shi



## EINLEITUNG

Grundständige Anleitung: Lautsprecher bei Festplattenreparaturen in Intel-iMacs verschieben.

Diese Anleitung zeigt, wie der linke Lautsprecher verschoben werden kann. Dadurch werden bisherige iMac Festplatten-Anleitungen abgekürzt, bei denen der linke Lautsprecher und die untere Halterung ausgebaut werden mussten.

---



## WERKZEUGE:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — Lautsprecher bei Festplattenreparaturen in Intel-iMacs verschieben



- Entferne die beiden 10 mm Torx T10-Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist.

## Schritt 2



- Schiebe den abgelösten linken Lautsprecher soweit nach links, dass die Schrauben der Festplattenhalterung sichtbar werden.

### Schritt 3



- Ziehe das SATA-Kombokabel gerade nach oben, um es von der Festplatte abzulösen.

### Schritt 4



- Entferne die beiden 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die linke Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigt ist.

## Schritt 5



- Fasse die Festplatte und die linke Festplattenhalterung zusammen an.
- Kippe die linke Seite vom Rückgehäuse weg und schiebe die Einheit nach links.
- Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.

## Schritt 6



- Entferne die linke Festplattenhalterung.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.