



iPhone 13 Pro Max Pentalobe Schrauben ersetzen

Nutze diese Anleitung, um die beiden...

Geschrieben von: Sam Omiotek



EINLEITUNG

Nutze diese Anleitung, um die beiden Pentalobe-Schrauben zu entfernen bzw. ersetzen, mit denen das iPhone 13 Pro Max Display befestigt ist. Dabei handelt es sich um die einzigen Schrauben an der Außenseite des iPhones. Apple benutzt ein 5-Punkte Design, das einen speziellen P2 Pentalobe-Schraubendreher erfordert.



WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben entfernen



⚠ Achtung: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.

- Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
- Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
- ⓘ Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.