Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen

Ausbau der unteren Zierblende am Armaturenbrett des Mercedes W123

Geschrieben von: Nicolas Siemsen

Dieses Dokument wurde am 2020-12-15 11:05:21 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Wenn dein Lüftermotor Geräusche macht, wenn du die Klimaanlage untersuchen musst oder wenn du die Instrumententafel ausbauen willst, musst du eine oder beide unteren Zierblenden am Armaturenbrett ausbauen. Lasse dich davon nicht abhalten und erledige deine Reparaturarbeiten selbst. Bei dieser Anleitung wird die Beifahrerseite gezeigt, auf der Fahrerseite geht es im Wesentlichen genauso.

WERKZEUGE:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Flathead Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen

- Heble vorsichtig die Schraubenabdeckungen am oberen Rand der unteren Zierblenden ab.

Schritt 2

- Entferne nun diese Schrauben.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Drehe dann alle Metall- und Plastikschrauben an den Seiten der unteren Zierblende unter dem Armaturenbrett heraus.

Schritt 4



- Lege die Zierblende nach unten auf den Boden.
- Du kannst sie auch ganz entfernen, wenn du mehr Platz für die Reparaturarbeiten brauchst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5







- Jetzt sind viele Bauteile sichtbar geworden und du kannst eventuelle Fehler beseitigen.
- Hier wird ein 1985er 300D gezeigt, bei anderen Modellen können andere Bauteile eingebaut sein:
  - Motor des Heizungsgebläses
  - Überspannungsschutzrelais
  - Expansionsventil der Klimaanlage

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA