iPhone 5c Pentalobe Schrauben ersetzen

5 Punkt Pentalobe Schrauben ersetzen.

Geschrieben von: Sam Goldheart



Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 05:44:37 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Diese Anleitung demonstriert anschaulich, wie mithilfe unseres flotten iPhone 5 Liberation Kits die originalen Pentalobe Schrauben durch gute alte Kreuzschlitzschrauben ersetzt werden können.

TEILE:

- iPhone 5c Liberation Kit (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



Bevor wir starten, lass uns sicherstellen, dass du die richtigen Werkzeuge besitzt.

- Das iFixit iPhone 5c Liberation Kit beinhaltet:
  - Ein Pentalobe Schraubenzieher
  - Ein Kreuzschlitzschraubenzieher (Phillips #000)
  - Zwei 3,8 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben (Phillips)
- Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung abzuwerfen und dein iPhone zu befreien? Lass das Fest beginnen!

Schritt 2



- Entferne die zwei 3,8 mm Pentalobeschrauben mit dem 5-Punkt-Schraubenzieher neben dem Dock-Anschluss.

Der 5-Punkt Pentalobe Schraubenzieher sollte nur eine begrenzte Anzahl benutzt werden, da er die Schrauben beschädigen kann.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3





- Entferne die zwei 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben von Phillips von der iPhone Liberation Card.

Sei vorsichtig! Sowohl die Phillips als auch die Pentalobe Schrauben sind sehr klein. Wie klein? Sieh selbst und pass auf, dass du sie nicht fallen lässt!

Schritt 4



- Setze die beiden 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben von Phillips in die vorgesehenen Öffnungen ein und ziehe sie mit dem beiliegenden Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #000) fest.

Hurra! Dein iPhone ist nun von den nervtötenden Pentalobe Schrauben befreit.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA