


# iMac Intel 21,5" EMC 2805 Festplatte austauschen

Hier wird der Austausch der Festplatte gezeigt.

Geschrieben von: Walter Galan



#### **EINLEITUNG**

Hier wird der Austausch der Festplatte gezeigt.

# **WERKZEUGE:**

iMac Service Wedge (1)

iMac Opening Wheel (1)

Plastic Cards (1)

Pinzette (1)

Spudger (1)

TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)


# ERSATZTEILE:

iMac Intel 21.5" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit (1) iMac Intel 21.5" (2012-2019) Adhesive Strips (1)

#### Schritt 1 — Displayeinheit



- i Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
  - Wenn du die <u>iFixit-</u>
    Reparaturhilfe aus Karton
    verwendest, dann baue sie
    zuerst mit Hilfe <u>dieser</u>
    <u>Anleitung</u> zusammen.
- Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
- ⚠ Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.



• Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.

⚠ Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.







- Benutze es wie einen Pizzaschneider Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
- (i) Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
- Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.


#### **Schritt 4**








• Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.



Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.




- Fahre an der Oberseite des Displays fort.
- ② Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.



Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.

# Schritt 8



• Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.



- Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
- (i) An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.







- i Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
- 🗹 Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
- Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine <u>Kunststoffkarte</u> zwischen Display und Rahmen.
- ⚠ Achte darauf, die Karte **nicht tiefer** als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.




- Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
- Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.

#### **Schritt 12**



• Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.

⚠ **Halte unbedingt** vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.




• Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.

# **Schritt 14**



• Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.




- Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
  - i Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.

# **Schritt 16**



• Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an



Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.



- Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
- (i) Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
- Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
- ⚠ Hebe es nur ein paar Zentimeter an die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.

#### Schritt 19 — Kabel der Displayeinheit







- Klappe mit einer Pinzette den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
- Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.

Achte darauf, dass du den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus dem Sockel herausziehst.





- Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
- (i) Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnst und ihre Anschlüsse überbeanspruchst (~20cm).


# Schritt 21 — Display





- Hebe das Display an, bis es fast senkrecht ist.
- ② Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Displays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.

#### **Schritt 22**



② Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den unteren Klebestreifen vollständig zu abzutrennen.









- Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac.
- Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
- 🛆 Sei vorsichtig bei der Handhabung des Display. Es ist groß, schwer und aus Glas.
  - Wenn du das Display durch ein neues ersetzen willst, musst du eventuell einige Bauteile vom alten auf das neue Display übertragen.
  - Schaue beim Zusammenbau in unsere Anleitung für den Displaykleber.

#### Schritt 24 — Festplattenhalterungen




- Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche die Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigen:
  - Zwei 21 mm Schrauben an der linksseitigen Festplattenhalterung
  - Eine 9 mm Schraube
  - Eine 27 mm Schraube



• Entferne die links- und rechtsseitige Festplattenhalterung vom iMac.

# Schritt 26 — Festplatteneinheit



• Hebe die Festplatte an der Kante nahe am Logic Board hoch und ziehe sie etwas aus ihrer Vertiefung heraus.

⚠ Die Festplatte ist noch über ein einzelnes SATA Daten/Versorgungskabel angeschlossen. Versuche nicht, sie ganz vom iMac zu entfernen.








Löse das SATA Daten/Versorgungskabel mit dem Spudger ab.

# Schritt 28



• Entferne die Festplatte vom iMac.

# Schritt 29 — Festplatte





Löse die flexible Festplattenhülle von der oberen linken Ecke der Festplatte ab.





- Fahre mit dem Ablösen der Festplattenhülle aus der Klebeverbindung zum Laufwerk fort.
- Entferne die Hülle von der Festplatte.
- Die Festplatte bleibt übrig.

| Um dein Gerät wiede | r zusammenzusetz | zen, folge den Sc | hritten in umgek | ehrter Reihenfolge |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |
|                     |                  |                   |                  |                    |