




iMac Intel 21,5" EMC 2805 linker Lautsprecher austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den linken...

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den linken Lautsprecher austauschen kannst.



WERKZEUGE:

[Spudger](#) (1)
[Pinzette](#) (1)
[TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher](#) (1)
[Plastic Cards](#) (1)



ERSATZTEILE:

[iMac 21.5" \(Late 2012-Mid 2017\) Left Speaker](#) (1)
[iMac Intel 21.5" \(2012-2019\) Adhesive Strips](#) (1)

Schritt 1 — Displayeinheit



- ❗ Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
- Wenn du die [iFixit-Reparaturhilfe aus Karton](#) verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe [dieser Anleitung](#) zusammen.
- **Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten:** Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
- ⚠ **Sei sehr vorsichtig** und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.

Schritt 2



- Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.


⚠ Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst. Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.

Schritt 3



- Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
- ⓘ Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
- Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.

Schritt 4



- Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.

Schritt 5



- Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.

Schritt 6



- Fahre an der Oberseite des Displays fort.
- ① Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.

Schritt 7




- Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.

Schritt 8



- Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.

Schritt 9



- Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
- ① An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.

Schritt 10



- ① Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
- ☑ Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
- Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine [Kunststoffkarte](#) zwischen Display und Rahmen.
- ⚠ Achte darauf, die Karte **nicht tiefer** als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.

Schritt 11



- Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
- Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.


Schritt 12



- Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.

⚠ Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.

Schritt 13



- Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.

Schritt 14



- Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.

Schritt 15




- Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
 - ① Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.

Schritt 16



- Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an

Schritt 17



- Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.

Schritt 18



- Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
- ⓘ Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
- Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.

⚠ Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.

Schritt 19 — Kabel der Displayeinheit



- Klappe mit einer Pinzette den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
- Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.

⚠ Achte darauf, dass du den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus dem Sockel herausziehst.

Schritt 20



- Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
- ⓘ Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnt und ihre Anschlüsse überbeanspruchst (~20cm).

Schritt 21 — Display



- Hebe das Display an, bis es fast senkrecht ist.
- ⓘ Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Displays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.

Schritt 22



- ⓘ Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den unteren Klebestreifen vollständig zu abzutrennen.

Schritt 23




- Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac.
- Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.

⚠ Sei vorsichtig bei der Handhabung des Display. Es ist groß, schwer und aus Glas.


- ☛ Wenn du das Display durch ein neues ersetzen willst, musst du eventuell einige Bauteile vom alten auf das neue Display übertragen.
- ☛ Schaue beim Zusammenbau in unsere [Anleitung für den Displaykleber](#).

Schritt 24 — Untere Displayhalterung




- Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Displayhalterung befestigen:
 - Vier 3,2 mm Schrauben
 - Eine 1,7 mm Schraube
- ⓘ Es gibt aber auch EMC2544-Geräte, bei denen alle fünf Schrauben gleich sind.
- ⓘ Du musst eventuell die Verklebung am unteren Rand der Gehäuseöffnung ablösen, um an alle Schrauben zu gelangen.

Schritt 25



- Entferne die untere Displayhalterung von der Gehäuseöffnung.


Schritt 26 — Lüfter



★ **Es empfiehlt sich, den iMac senkrecht auf seinen Fuß zu stellen.**


- Drücke den Lüfterkabelstecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
- ① Es ist empfehlenswert, abwechselnd auf beide Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so allmählich aus seinem Anschluss *herauswandern* zu lassen.

Schritt 27





- Entferne die folgenden Schrauben, welche den Lüfter am Rückgehäuse befestigen:
 - Zwei 12,5 mm Torx T10 Schrauben
 - Eine 9,9 mm Torx T10 Schraube

Schritt 28




- Hebe den Lüfter vorsichtig hoch und entferne ihn vom iMac.

Schritt 29 — Linker Lautsprecher




- Lasse den Stecker am linken Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss *herauswandern*.
- ⓘ Es empfiehlt sich, abwechselnd auf auf jeder Seite des Steckers zu drücken, bis der Stecker frei ist.

Schritt 30




- Hebe das Lautsprecherkabel hoch, um es aus der Klammer herauszulösen, mit der es am Rückgehäuse befestigt ist.

Schritt 31



- Löse vorsichtig mit einer Pinzette das Klebeband ab, mit dem das linke Lautsprecherkabel am SATA Daten/Versorgungskabel befestigt ist.


Schritt 32



- Lasse den Stecker am Kabel der Einschalttaste mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board *herauswandern*.
- ⓘ Es empfiehlt sich, abwechselnd auf auf jeder Seite des Steckers zu drücken, bis der Stecker frei ist.

⚠ Vermeide es, irgendeine Lötstelle auf der Rückseite des Netzteils anzufassen. Die Kondensatoren des Netzteils können noch geladen sein und dir einen elektrischen Schlag versetzen

Schritt 33




- Entferne die beiden 10,0 mm Torx T10 Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt ist.

Schritt 34




- Hebe den linken Lautsprecher gerade hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste sichtbar wird (etwa 1,3 cm) .

Schritt 35



- Fädle das Kabel zur Einschalttaste vorsichtig aus seiner Rille im linken Lautsprecher heraus.

Schritt 36



- Hebe den linken Lautsprecher hoch und entferne ihn vom iMac.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.