



MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) (Entspiegelte Version) Bluetooth-Karte austauschen

Grundständige Anleitung

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher \(1\)](#)
-

Schritt 1 — (Entspiegelte Version) Bluetooth-Karte



- Ziehe den Stecker des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
- ⚠ Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
- Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von seinem Anschluss auf dem Board.

Schritt 2



- Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth-/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
- ⓘ Eine der Schrauben kann in der Erdungsöse des Bluetooth-/Kamerakabels hängen bleiben. Wenn du das Display austauschen willst, musst du diese Schraube auf das Ersatzteil übertragen.
- Hebe die Baugruppe aus Bluetooth-Karte/Kabelhalter aus dem oberen Gehäuse heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.