iPhone 6 Plus Lautsprecher ersetzen

Nur Prereq, Akku und Logic Board entfernt

Geschrieben von: Walter Galan



Dieses Dokument wurde am 2023-02-10 09:28:45 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Nur Prereq, Akku und Logic Board entfernt

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
- iFixit Öffnungswerkzeug (1)
- Pinzette (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Lautsprecher





- Greife das Verbindungskabel der Antenne mit einer Pinzette und führe es vorsichtig aus dem Kanal des Lautsprechers.

Schritt 2



Um es vollständig zu entfernen musst du vielleicht die Metallklammer leicht wegdrücken, die das Kabel an der Lautsprecher Einheit befestigt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Entferne folgende Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Lautsprecher befestigen:
  - Eine 2,3 mm Schraube
  - Eine 2,8 mm Schraube

Schritt 4



- Hebe und entferne den Lautsprecher aus dem iPhone.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA