Xbox One Wireless Controller Vibrationsmotoren Austausch

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die...

Geschrieben von: Liam Gow



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Vibrationsmotoren in den Griffen austauschen kannst.

WERKZEUGE:

TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)
Lötkolben (1)
Spudger (1)

Schritt 1 — Akku

- Entferne den Akkudeckel
- Entnimm den Akku

Schritt 2 — Seitenteile



Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.

- Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Hebe mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
- Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.

Schritt 3 — Schrauben

ⓘ Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.

- Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
  ⓘ Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
- Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 **Sicherheitsschrauben** auf der Rückseite.

Schritt 4 — Rückseite

- Nimm die Rückseite ab.

Schritt 5 — Frontplatte

- Entferne die Frontplatte.

Schritt 6 — Vibrationsmotoren





ⓘ Du kannst die Vibrationsmotoren frei aus ihren Befestigungen hängen lassen.

- Drücke die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Platine nieder. Löte sie dann ab.

⚠ Sei beim Löten vorsichtig, beschädige nichts auf der Platine und verbrenne dich nicht.

ⓘ Wir haben eine Information zum Löten.

Schritt 7



- Entferne die Vibrationsmotoren.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.