Motorola Moto 360 LCD Display Austausch

Austausch des LCD Displays am Motorola Moto 360.

Geschrieben von: Cole Twitchell

Dieses Dokument wurde am 2020-11-28 10:41:12 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display am Moto 360 austauschen kannst. Die Uhr ist ziemlich empfindlich, arbeite sehr sorgfältig.

WERKZEUGE:

- iOpener Kit (1)
- Jimmy (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Bodendeckel

- Lege die Uhr mit dem Boden nach oben auf eine flache Oberfläche.
- Lege einen erwärmten iOpener auf den Bodendeckel um so den Kleber darunter aufzuweichen.

Schritt 2 — Rückdeckel ohne Kraft ablösen



- Folge dieser Anleitung um den Rückdeckel ohne Kraft abzunehmen. Du musst dazu Nadeln an den richtigen Stellen einsetzen.
- Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch
- Fahre dann mit Schritt 5 fort. Oder benutze nicht die Nadeln und fahre gleich mit den nächsten Schritten fort.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Schiebe das Plektrum (im Bild ein blaues) zwischen den Bodendeckel und dem Gehäuse.

  ⚠ Der Bodendeckel ist sehr empfindlich. Sei dabei sehr vorsichtig.

- Arbeite dich rings um den Deckel herum.

  ⓘ Du musst möglicherweise mehrmals den Klebstoff wieder erwärmen um den Deckel zu lösen.

Schritt 4



- Wenn der Klebstoff ganz gelöst ist kannst du den Deckel vorsichtig abziehen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5 — Dichtring

- Um an den Dichtring zu kommen musst du mit einem Jimmy das hintere Gehäuseteil vorsichtig ablösen.

Schritt 6



- Fasse den grünen Dichtring fest an und schiebe ihn aus der Uhr.
  - ⚠ Der Ring ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Benutze keine scharfen Objekte beim Umgang damit.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7 — LCD Display

- Lege die Moto 360 mit dem Boden nach unten auf eine flache Oberfläche.
- Setze einen iOpener auf das LCD Display.

Schritt 8





- Schiebe ganz vorsichtig ein Plektrum zwischen Display und Metallgehäuse.
- Arbeite dich rings um das Gehäuse und löse so die Klebeverbindung.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9





- Löse das kupferfarbige Flachband welches die Hauptplatine und das Display verbindet.
  - Setze beim Wiederzusammenbau das Flachband an der rot markierten Stelle ein.

⚠ Das Flachband ist empfindlich und löst sich leicht. Merke dir gut wo und wie es befestigt wird.

Schritt 10

- Schiebe das Display aus dem Metallgehäuse.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA