



MacBook Air 13" Ende 2010 Gehäuseunterteil austauschen

Austausch des Gehäuseunterteils am MacBook Air 13" Ende 2010.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Entferne das Gehäuseunterteil, um so an die inneren Bauteile zu gelangen.



WERKZEUGE:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



TEILE:

- [MacBook Air 13" \(Late 2010/Mid 2011\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook Air Rubber Feet](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuseunterteil



- ❗ Bevor du weitermachst, schalte das Gerät aus, schließe den Deckel und lege den Computer mit der Unterseite nach oben auf eine weiche ebene Oberfläche.
- Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
 - Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
 - Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
- ❗ Den speziellen Schraubendreher, um die zehn 5-Point Pentalobe Schrauben herauszudrehen, findest du [hier](#).

Schritt 2



- Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe es nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air löst.
- Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.