Nintendo DS Lite Austausch des unteren Gehäuseteils

Hier wird der Austausch des unteren...

Geschrieben von: Matthew Newsom

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des unteren Gehäuseteils gezeigt.

WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
Spudger (1)
Tri-point Y1 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Akku

- Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.

ⓘ Die Schraube bleibt im Deckel hängen.

- Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.

Schritt 2

- Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
- Entferne den Akku vom DS Lite.

Schritt 3 — Unteres Gehäuseteil

- Entferne mit der Spudgerspitze die Gummifüße des DS Lite.

Schritt 4

- Das untere Gehäuseteil ist mit verschiedenen Schrauben befestigt. Drehe sie heraus:
  - Zwei goldfarbene 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben
  - Eine schwarze 3,9 mm TriWing Schraube
  - Eine 3,3 mm silberfarbene Kreuzschlitzschraube
  - Drei silberfarbene 5,5 mm TriWing Schrauben.

Schritt 5





ⓘ Entferne die Abdeckung vom Game Pak Einschub, bevor du weiterarbeitest.

- Setze die Kante eines Spudgers zwischen das oberen und unteren Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
- Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
- Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.

Schritt 6

- Hebe das untere Gehäuseteil weg vom Game Boy.

⚠ Ziehe vorsichtig. Manche Geräte sind verklebt, wenn du zu stark ziehst kannst du den Einschaltknopf beschädigen.

⚠ Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Einschalttaste und die Lautstärkeregler richtig in die entsprechenden Schalter auf der Hauptplatine passen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.