



iPhone 4 Verizon Rückabdeckung austauschen

Entferne die Rückabdeckung, um an Komponenten...

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Entferne die Rückabdeckung, um an Komponenten im Inneren deines iPhone 4 zu gelangen.

WERKZEUGE:

P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone (1)

ERSATZTEILE:

iPhone 4 (CDMA/Verizon) Blank Rear Glass Panel (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



 **Bevor du anfängst, musst du den Akku deines iPhones auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann sich entzünden oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird.**

- Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinanderbaust.
- Deine iPhone Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
- Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.

Schritt 2



- Schiebe die Rückabdeckung in Richtung Oberkante des iPhones.

ⓘ Das Abdeckung wird sich um etwa 2mm verschieben.

Schritt 3



- Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.

⚠ Achte darauf, die Kunststoffklammern, die an der Rückabdeckung befestigt sind, nicht zu beschädigen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

