



iPhone 4 Verizon 5-Punkte Pentalobe Schrauben austauschen

Ersetze die 5-Punkte Pentalobe Schrauben an deinem iPhone 4 Verizon durch Kreuzschlitzschrauben.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



Dieses Dokument wurde am 2021-01-25 08:48:55 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Apple hat die beiden unteren Kreuzschlitzschrauben beim Dockanschluss durch 5-Punkte Pentalobe Schrauben ersetzt.

Diese Anleitung zeigt, wie man die Pentalobe Schrauben durch ganz normale Kreuzschlitzschrauben ersetzt.



WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 4 4S Bottom Screws](#) (1)

Schritt 1 — Pentalobe-Schrauben ersetzen



- ❗ Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- iFixits [iPhone 4/4S Liberation Kit](#) beinhaltet:
 - Ein P5 Pentalobe-Schraubendreher
 - Ein #000 Kreuzschlitz-Schraubendreher
 - Zwei 3,6 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben
- Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung zu sprengen und dein iPhone zu befreien? Dann los!

Schritt 2



- Löse mit dem Pentalobe-Schraubendreher die beiden 3,6 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Dock Connector.

⚠ Der P2 Pentalobe-Schraubendreher sollte nicht zu oft verwendet werden, da er die Schrauben sehr leicht durchdreht.

Schritt 3



- Nehme vorsichtig die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der iPhone Liberation Karte.
- ❗ Die Kreuzschlitz- und die Pentalobe-Schrauben sind sehr klein. Wie klein? Schau selbst (hervorgehoben im zweiten Bild).

Schritt 4



- Drehe die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem enthaltenen #000 Kreuzschlitzschraubendreher in die vorgegebenen Fassungen.
- ★ Glückwunsch! Dein iPhone ist von den nervigen Pentalobe-Schrauben befreit.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.