



iPad mini 4 LTE Akkustecker austauschen

Voraussetzung zum Trennen des Akkus in einem iPad mini 4.

Geschrieben von: Evan Noronha



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung zum Trennen des Akkus vor dem Beginn jeder Reparatur.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Akkustecker



- ❗ Halte die Displayeinheit senkrecht zum iPad, bis es getrennt ist, um zu vermeiden, dass irgendwelche Kabel zu sehr überdehnt werden.
- Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben über der Halterung des Akku-/Displaysteckers.

Schritt 2



- Entferne die Halterung des Akku-/Displaykabels.

Schritt 3



⚠ Wenn du irgendwelche Steckverbindungen vom Logic Board löst, dann achte darauf, den Stecker gerade hochzuheben, um zu vermeiden, dass der Anschluss vom Logic Board abgerissen wird.

- Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
- ⓘ Biege das Flachbandkabel des Akkusteckers leicht nach oben, damit es nicht wieder Kontakt bekommt und das iPad einschaltet.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.