Motorola Droid Turbo Mittelrahmen Austausch

Austausch des Mittelrahmens am Motorola Droid Turbo.

Geschrieben von: Geoff Wacker



© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Mittelrahmen an deinem Motorola Droid Turbo austauschen kannst.

WERKZEUGE:

- iFixit Opening Tools (1)
- iOpener (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Rückseite

- Bereite einen iOpener vor und lege ihn über die Rückseite um die Klebeverbindung darunter aufzuweichen.

Schritt 2

- Heble die Rückseite mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
- Entferne die Rückseite.

ⓘ Die Ladespule könnte innen an der Rückseite festkleben. Trenne sie in diesem Fall von der Rückseite bevor du diese abnimmst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Mittelrahmen



- Entferne die Blende um den Mittelrahmen.

Schritt 4



- Die Platte des Mittelrahmens ist mit vier Torx T5 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5



- Nimm den Mittelrahmen heraus.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA