



## Pfennigabsätze erneuern

Sind die Absätze deiner Stöckelschuhe...

Geschrieben von: Stephanie Shipman



## EINLEITUNG

Sind die Absätze deiner Stöckelschuhe abgelaufen oder verloren gegangen? Nur auf den Metallspitze oder abgelaufenen Gummispitzen zu gehen kann sehr frustrierend sein. Wenn sie oft getragen werden, nutzen sie sich eben auch ab. Es empfiehlt sich, die Absätze zu erneuern, bevor die Metallspitze durchkommen. Das ist auch wichtig, damit der Gang nicht instabil wird.

Wenn du selbst oder jemand anderes abgetragene Absätze hat, kannst du sie mit Hilfe dieser Anleitung erneuern. Spare Zeit und Geld und erledige das selbst.

### WERKZEUGE:

[Small Needle Nose Pliers](#) (1)

[Hammer](#) (1)

[Ruler](#) (1)

[Jimmy](#) (1)

### ERSATZTEILE:

[High Heel Protectors - Heel Caps](#) (1)

## Schritt 1 — Pfennigabsätze



- Messe die Größe deiner Absätze und kaufe entsprechende neue.
- ⓘ Die Größe schwankt zwischen 8 - 13 mm. Vorratspackungen sind praktischer, wenn du mehrere Schuhe hast.
- ⓘ In dieser Anleitung wird ein Schuh der Größe 9 mit 12 mm Absatz gezeigt.

## Schritt 2



- Zwänge ein stumpfes Messer oder einen Jimmy zwischen die Pfennigsohle und den Absatz um die Spitze zu lösen.

## Schritt 3



- Entferne vorsichtig die Sohle mit einer Zange. Drehe sie hin und her und ziehe sie dabei heraus. Oft kann sie gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht werden. Achte darauf, dass du nicht nur die Gummisohle abziehst.

## Schritt 4



- Reinige die jetzt freiliegende Spitze von jeglichem Schmutz.

## Schritt 5



- Setze den Nagel des neuen Absatzes in das Loch im Absatz ein.

## Schritt 6



- Schlage die neue Sohle vorsichtig mit einem Hammer hinein. Achte darauf, dass die neue Sohle und der Absatz nicht beschädigt werden.

## Schritt 7



- Korrigiere den exakten Sitz der Sohle mit einer Zange.

Freue dich an deinen reparierten Schuhen.