



# JBL Xtreme Abdeckung abnehmen

Abnehmen der Abdeckung am JBL Xtreme

Geschrieben von: Benny Huynh



---

## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Abdeckung am JBL Xtreme für weitere Reparaturen oder zum Austausch abnehmen kannst.

---

### WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
-

## Schritt 1 — Abdeckung



- Finde die Nahtstelle in der Nähe der Füße auf der Unterseite des Geräts.

## Schritt 2



- Heble vorsichtig mit einem Metallspatel in der Nahtstelle und hebe die Kante hoch. Die Abdeckung wird durch Plastikrasten festgehalten, diese machen ein beim Ablösen ein schnappendes Geräusch. Beginne an der rückseitigen Hälfte, dort werden zwei Schrauben sichtbar, die erst entfernt werden müssen, bevor die vordere Hälfte angehoben werden kann.



### Schritt 3



- Ziehe für das erste Gehäuseteil vorsichtig die Kanten des Gehäuses zurück und drehe sie um das Gelenk gegenüber der Nahtstelle, die im zweiten Bild zu sehen ist. Plastikkrallen halten die Abdeckung fest.
- Für das zweite Gehäuseteil musst du zwei Schrauben an der Naht entfernen. Wenn sie weg sind, lässt sich das Gehäuse ohne Weiteres abnehmen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.