



Samsung Galaxy A5 Display ersetzen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display deines Samsung Galaxy A5 ersetzt.

Geschrieben von: Tobias Isakeit



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um ein defektes Display deines Samsung Galaxy A5 auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [iOpener](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy A5 \(2015\) Screen](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Schritt 1 — Display



- Schalte dein Smartphone aus.
 - ⓘ Sollte dein Bildschirm gesprungen sein, solltest du es mit einem Klebeband überkleben, damit du keine Glasscherben abbekommst. Zusätzlich hast du nachher einen besseren Halt, um das Display anzuheben.
- [Verwende einen iOpener](#), um den Klebstoff am Rand des Displays aufzuweichen. Konzentriere dich auf die beiden Seiten und dann auf den unteren Teil.
- Mit einem iSlack oder einem Saugheber kannst du das Display ein wenig anheben, damit du mit einem Opening Pick in den Zwischenraum kommst.
 - ⓘ Beachte, dass der Bildschirm aus zwei Schichten besteht (Glasscheibe und Display). Passe auf, dass du beide Schichten entfernst und nicht die beiden Schichten voneinander trennst.
- ⚠ Nutze zu Beginn nur die Spitze des Opening Picks und fahre am Rand entlang, um den Klebstoff zu lösen. Den oberen und untere Teil kannst du vorerst ignorieren.

Schritt 2



- Wenn der Klebstoff auf der Seite genug gelöst ist, kannst du das Display weiter anheben, um mit dem Opening Pick dahinter zu gelangen.
- Nimm einen zweiten Opening Pick und arbeite dich um die untere Ecke.
 - ⚠ Die Softwaretasten in der unteren rechten und linken Ecke der Frontscheibe sind mit Flachbandkabeln angeschlossen, die mit dem Display verklebt sind. Sei mit deinem Plektrum sehr vorsichtig, du darfst nur zwischen Scheibe und den Tasten schneiden, nicht aber diese Kabel durchtrennen.
- Wiederhole den letzten und diesen Schritt auf der anderen Seite.

Schritt 3



- Nimm nochmals den [iOpener](#) zur Hand und erhitze den oberen und unteren Bereich des Displays, um den Klebstoff weiter zu lösen.
 - Jetzt kannst du die Opening Picks weiter zum Homebutton hin bewegen und schlussendlich das Display vorsichtig nach oben hin aufklappen.
- ⚠** Klappe die Displayeinheit noch nicht vollständig auf. Es ist immer noch mit dem Motherboard verbunden.
- ☑** Der Homebutton kann möglicherweise am Display kleben bleiben oder auf dem Zwischenrahmen liegen. Hab ein Auge darauf, falls das neue Display nicht bereits mit einem Homebutton ausgestattet ist.

Schritt 4



- In der oberen rechten Ecke findest du das Flachbandkabel des Displays. Verwende einen Spudger, um die Verbindung zu lösen.
- Nun kannst du das Display abnehmen.

Dieses Dokument wurde am 2020-12-18 02:28:22 PM (MST) erstellt.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.